

Vervolux witlakdeuren

Vervolux witlakdeuren
de perfecte stijl van eenvoud

- Unieke, hoogwaardige laklaag
- Zijdeglans of zijdemat
- Krasvast en lichtbestendig
- Duurzaam en milieuvriendelijk
- Afhangklaar

Vervolux witlakdeuren

Binnendeuren spelen een belangrijke rol. Ze vormen zelfs een opvallend onderdeel van het interieur. Daarom zijn de Vervolux lakdeuren in verschillende afwerkingen en uitvoeringen verkrijgbaar. Allen met dezelfde hoogwaardige esthetische afwerking.

Vervolux witlakdeuren

De perfecte stijl van eenvoud. De deur die overal past. Door de unieke, hoogwaardige laklaag voldoen de Vervolux witlakdeuren aan de hoogste kwaliteitseisen. De deuren zijn tevens leverbaar in luxe designvariant: de Designline.

Vervolux deuren hebben een zeer hoge krasvastheid en lichtbestendigheid. De deuren worden afgelakt in zijdeglans (EBC White Lion) of zijdemat (UV wit en UV crème). Beide laksystemen zijn vrij van oplosmiddelen en chemicaliën en er vindt geen schadelijke uitstoot plaats tijdens het lakproces. De deuren worden indien gewenst geleverd met FSC keurmerk. Vervolux witlakdeuren zijn daardoor bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk.

Designline luxe witlakdeuren

Modern of klassiek. Tijdloos of trendy. De Designline luxe witlakdeuren geven een persoonlijk accent aan elk interieur. De luxe designdeuren zijn er in vele modellen en uitvoeringen, voorzien van diverse glasopeningen of infrezingen.

Uitvoeringen

Vervolux witlakdeuren zijn leverbaar als opdekdeur, stompe deur en als schuifdeur. Indien gewenst voorzien van FSC keurmerk.

De deuren zijn tevens verkrijgbaar in verschillende sterkteklassen en in brand-, geluid- en/of inbraakwerende uitvoering.

Afwerking

De Vervolux deuren worden fabrieksmatig afgelakt in zijdeglans (EBC White Lion) of zijdemat (UV wit of UV crème). De zichtbare deurranden zijn voorzien van een folie passend bij de kleur van de deklaag.

Toepassingsgebied

De witlakdeuren zijn geschikt voor toepassing in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Vervolux deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijk gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Standaard afmetingen

Deurdikte: 40 mm

Deurbreedte: 730 - 830 - 880 - 930 mm

Deurhoogte: 2015 - 2115 - 2315 mm

Overige afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.



stomp




opdek



schuifdeur met aluminium greeprand



enkele deur



dubbele deur



verdiepingshoge deur



deur met deurpaneel

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie kan u inzien en downloaden op www.theuma.nl.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal in de bedrijfsvoering van Theuma. Wij doen op verantwoorde en duurzame wijze zaken met onze klanten en leveranciers, en nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij volgen wij de internationale richtlijn ISO 26000.



Theuma

Sluiswachter 10 / NL-3861 SN Nijkerk

Postbus 1097 / NL-3860 BB Nijkerk

t. +31 (0)88 00 27 500 / f. +31 (0)88 00 27 400

www.theuma.nl / info@theuma.nl