

Berklon 900



Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Laboratorium waarde (minimaal): Rw,p 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): Rw,p 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Mat zwart t/m 1030 mm Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Maximaal 2600 mm. Uitvoering mat zwart gelakt uitsluitend in deurhoogte 2315mm leverbaar
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn Berlegno montagekozijn Avento nastelbaar montagekozijn Berdu montagekozijn (stomp)
Kantuitvoering	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit en reinwit Ook leverbaar in mat zwart gelakt
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag Mat zwart heeft een gemateerde laklaag
Beplating	HDF
Kader en vulling	Honingraat t/m deurhoogte 2315 mm. Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis en kozijnhoogte
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Ventilatieroosters
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label gecertificeerd. Certificaatnummer: SCS-COC-00689